

BLOC MUR EUROMAC 2

Type de produit : **PSE – MUR – EM2**

Usage prévu du produit : **Module de coffrage de construction – coffrage permanent sécurisé avec armatures en acier et d'isolation thermique en polystyrène expansé de haute densité.**

Fabricant : **EUROSTYRENE SAS**
8 Rue Philippe Consigny - 57730 Folschviller - FRANCE

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit : **Système 2+**

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik)

a délivré l'Agrément Technique Européen n° **ETA-05/0001** sur la base de **DIN EN 13163**

L'organisme notifié : **MPA Materialprüfanstalt Universität Stuttgart – 0672**

a réalisé l'inspection initiale et le contrôle de production en usine et réalise la surveillance continue, l'évaluation et le contrôle de production en usine.

selon le système **2+**

a délivré un Certificat de Conformité CE n° **0672-CPD-51140.03.02**

Performances déclarées :

<u>Caractéristiques essentielles</u>	<u>Performances</u>	<u>Spécifications techniques harmonisées</u>
Pression Béton	0,4 bar	ETA-05/0001
Résistance au Feu	REI 120	
Réaction au Feu	Euroclasse E	EN 13163 : 2013
Conductivité Thermique	$\lambda_D = 0,0329 \text{ W}/(\text{m.K})$	
Résistance à la Flexion	200 kPa	
Résistance à la Compression	150 kPa	
Résistance à la Traction (perpendiculaire aux faces)	100 kPa	
Isolation Phonique	NPD*	

NPD : performance non déterminée*

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

A Folschviller, le 20 Juin 2013,

Monsieur KRATZ Michel, Président

Signature : 